

Forstseilwinde

EGV 65 - 6,5 t

Universell im Einsatz, stark in der Leistung.

Für den Einsatz von Schleppern ab 55 PS.

Serienmäßige Ausstattung:

- ▶ 80 m Forst-Spezialseil HTP 11 mm, rechn. Bruchkraft 16.710 kg
- ▶ Halterung für Sappie
- ▶ Halterung für Motorsäge
- ▶ Seileinlaufrolle unten
- ▶ Anhängerkupplung
- ▶ Totmannschaltung
- ▶ Sicherheitsbandbremse
- ▶ Schutzgitter
- ▶ 5 Kupplungsbeläge
- ▶ Dreipunktbau Kat. II und III

zusätzlich bei hydraulischer Steuerung:

- ▶ Endabschalter
- ▶ Steuerungskonsole

Gutschein für Kursteilnahme „Sicheres Arbeiten mit der Seilwinde“



Seilwinde EGV 65 A
mit mechanischer Steuerung

Seilwinde EGV 65 AHK
mit hydraulischer Steuerung

Seilwinde EGV 65 AHK-SG
mit hydraulischer Steuerung,
Seilausstoß mit Geschwindigkeits-
regulierung und Seileinlaufbremse

Seilwinde EGV 65 AHK-ZS
mit hydraulischer Steuerung
für Front- und Heckanbau

Seilwinde EGV 65 AHK-ZS-SG
mit hydraulischer Steuerung
für Front- und Heckanbau,
Seilausstoß mit Geschwindigkeits-
regulierung und Seileinlaufbremse

Zugkraft	65 kN (6,5 t)
Bremsleistung	81 kN (8,1 t)
Übersetzung	1:10,80
Seilgeschwindigkeit	0,50 - 0,99 m/s
Seilaufnahme	11 mm/140 m 12 mm/118 m
Schildbreite	1.660 mm
Länge	670 mm
Höhe	2.300 mm
Eigengewicht (ohne Seil)	EGV 65 A: 515 kg EGV 65 AHK: 540 kg

Fracht pro Winde

Zubehör

Gelenkwelle Walterscheid GW 300

Schildverbreiterung auf 1.800 mm

Funksteuerung FST 510 patrol T,
mit Gas stufenlos

Stellmotor 12 V,
für stufenlose Gasverstellung

Werkzeugkiste

Dyneema-Seil 80 m, 12 mm,
lose, mit Seilendverbindung SSL,
statt Serie

Benzinkanisterträger

Doppelkanister 5/3 I „ECO“

Kettenhalter