

EGV 85 - 8,5 t

Robust, stabil, sicher und leistungsstark.

Für den Einsatz von Schleppern ab 75 PS.

Serienmäßige Ausstattung:

- ▶ 80 m Forst-Spezialseil HTP 13 mm, rechn. Bruchkraft 22.947 kg
- ▶ Halterung für Sappie
- ▶ Halterung für Motorsäge
- ▶ Seileinlaufrolle unten
- ▶ Anhängerkupplung
- ▶ Totmannschaltung
- ▶ Sicherheitsbandbremse
- ▶ Schutzgitter
- ▶ 5 Kupplungsbeläge
- ▶ Dreipunktanbau Kat. II und III

zusätzlich bei hydraulischer Steuerung:

- ▶ Endabschalter
- ▶ Steuerungskonsole



Gutschein für Kursteilnahme
„Sicheres Arbeiten mit der Seilwinde“



Seilwinde EGV 85 A
mit mechanischer Steuerung

Seilwinde EGV 85 AHK
mit hydraulischer Steuerung

Seilwinde EGV 85 AHK-SG
mit hydraulischer Steuerung,
Seilausstoß mit Geschwindigkeits-
regulierung und Seileinlaufbremse

Zugkraft	85 kN (8,5 t)
Bremsleistung	106 kN (10,6 t)
Übersetzung	1:10,66
Seilgeschwindigkeit	0,51 - 1,10 m/s
Seilaufnahme	13 mm/110 m 14 mm/106 m
Schildbreite	1.800 mm
Länge	680 mm
Höhe	2.300 mm
Eigengewicht (ohne Seil)	EGV 85 A: 570 kg EGV 85 AHK: 590 kg

Fracht pro Winde

Zubehör

Gelenkwelle Walterscheid GW 2400

Schildverbreiterung auf 1.950 mm

Funksteuerung FST 510 patrol T,
mit Gas stufenlos

Stellmotor 12 V,
für stufenlose Gasverstellung

Werkzeugkiste

Dyneema-Seil 80 m, 14 mm,
lose, mit Seilendverbindung SSL,
statt Serie

Benzinkanisterträger

Doppelkanister 5/3 I „ECO“

Kettenhalter

