

Forstseilwinde TAJFUN

DGV 2 x 55 - 2 x 5,5 t

Doppelt stark und universell einsetzbar.

Für den Einsatz von Schleppern ab 70 PS.

Serienmäßige Ausstattung:

- ▶ 2 x 60 m Forst-Spezialseil HTP 10 mm, rechn. Bruchkraft 13.917 kg
- ▶ Halterung für Sappie
- ▶ Halterung für Motorsäge
- ▶ Antrieb über Getriebe und Ketten
- ▶ Seileinlaufrolle unten
- ▶ Totmannschaltung
- ▶ Sicherheitsbandbremse
- ▶ Schutzgitter
- ▶ 2 x 3 Kupplungsbeläge
- ▶ Dreipunktbau Kat. II
- ▶ Endabschalter
- ▶ Steuerungskonsole

Gutschein für Kursteilnahme
„Sicheres Arbeiten mit der Seilwinde“



Seilwinde DGV 2 x 55 AHK mit hydraulischer Steuerung

Seilwinde DGV 2 x 55 AHK-SG mit hydraulischer Steuerung, Seilausstoß mit Geschwindigkeits- regulierung und Seileinlaufbremse (Seilausstoß nur auf einer Trommel, rechts montiert)

Zugkraft	2 x 55 kN (5,5 t)
Bremsleistung	2 x 69 kN (6,9 t)
Übersetzung	1:9,06
Seilgeschwindigkeit	0,53 - 1,04 m/s
Seilaufnahme	10 mm/95 m x 2 11 mm/78 m x 2
Schildbreite	1.980 mm
Länge	650 mm
Höhe	2.300 mm
Eigengewicht (ohne Seil)	DGV 2 x 55 AHK: 690 kg

Fracht pro Winde

Zubehör

Gelenkwelle Walterscheid GW 2400

Funksteuerung FST 511 patrol T,
mit Gas stufenlos

Dyneema-Seil 65 m, 12 mm,
lose, mit Seilendverbindung SSL,
pro Seil, statt Serie

Stellmotor 12 V,
für stufenlose Gasverstellung

Benzinkanisterträger

Doppelkanister 5/3 I „ECO“

