

PKW-Anhänger (Tandem) mit Forstkran FK 4200



Serienmäßige Ausstattung:

- ▶ TÜV-Gutachten bis 80 km/h und 3.500 kg Gesamtgewicht
- ▶ Aluminiumbordwände eluxiert (400 mm)
- ▶ Gitteraufsatz verzinkt (600 mm) mit Ablage für Kranarm
- ▶ Bordwände 3-seitig abklappbar
- ▶ Eckkrungen steckbar
- ▶ Bodenplatte verzinkt bei Kipper
- ▶ Rahmen in kompletter Schweißkonstruktion mit Tauchbadverzinkung
- ▶ Zentralrohrdeichsel höhenverstellbar
- ▶ Rahmen aus U-Profilen, geschlossene Querträger für hohe Verdrehsteifigkeit
- ▶ Unterfahrschutz und Kotflügel hinten
- ▶ Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung
- ▶ Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- ▶ Kran aus hochwertigen Stählen
- ▶ Hydraulikleitungen mit metrischen Gewinden
- ▶ Rampentunnel unter der Pritsche (ohne Rampen) nur bei Kipper
- ▶ Eigene Ölversorgung mit Honda Benzinmotor, Pumpe, Tank und Filter
- ▶ Kipper hydraulisch über Honda Motor und Kran Steuergerät



Honda Benzinmotor



Ablage für Kran und Zange

PKW-Anhänger mit Forstkran FK 4200	Hochlader PH	Dreiseitenkipper PKT35
Gesamtgewicht - 80 km/h	3.500 kg	3.500 kg
Brückengröße innen	3.780 x 1.850 mm	3.700 x 1.850 mm
Bereifung	185 R 14	185 R 14
Kippzylinder	-	3-stufig
Länge Anhänger	5.860 mm	5.860 mm
Länge komplett mit Kran in Transportstellung	6.200 mm	6.200 mm
Breite	2.020 mm	2.020 mm
Höhe Oberkante mit 400 mm Bordwand	1.150 mm	1.150 mm
Höhe Oberkante mit Gitteraufsatz	1.760 mm	1.760 mm
Höhe mit Kran	2.550 mm	2.550 mm
Leergewicht mit Kran	ca. 1.700 kg	ca. 1.900 kg
Stützlast max.	150 kg	150 kg

Vorfracht pro Anhänger

Forstkran FK 4200

Reichweite max.	4.200 mm
Hubleistung bei max. Reichweite und 180 bar (bei angebauter Zange und Rotator)	300 kg
Arbeitsdruck	180 bar
Schwenkradius	360
Schwenkmoment	3,3 kNm
Schwenkzylinder	2
Rotator	3 t - endlos
Zange	HZ 10
Steuerung	Kreuzhebelsteuerung (Euro-Forstkran)

Zubehör

Drehhebelsteuerung statt Serie

Aluminium-Rampen (nur bei Kipper möglich)