

Trommelsägen SAT 3-700/52

TRI MAT

Gutschein für
Kursteilnahme
„Professionelles
Arbeiten mit der
Trommelsäge“

Die automatische Trommelsäge mit 3 Kanälen ermöglicht Ihnen ein überaus schnelles Sägen bei enorm hoher Leistung und maximaler Sicherheit.

Die Holzschnittlänge kann von 250 - 520 mm werkzeuglos verstellt werden.

Serienmäßige Ausstattung:

- ▶ Schnittlänge 250 - 520 mm
- ▶ Schnittlänge werkzeuglos verstellbar
- ▶ Schnittleistung pro Stunde bis zu 14 Ster (ca. 19,6 SRm)
- ▶ Schnitte pro Minute:
42 (E-Motor)
57 (Zapfwellenantrieb)
- ▶ Förderbandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- ▶ Trommelgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- ▶ E-Motor 9,2 kW, 400 V, CEE 32A
- ▶ Sägeblattantrieb über Doppelkeilriemen 17 mm
- ▶ Nothebel Sägeantrieb (zur Riemenentspannung)
- ▶ Sägeblatt sehr leicht zugänglich
- ▶ Scheitlänge bis max. 1.000 mm
- ▶ Niederhalter
- ▶ Eigene Ölversorgung
- ▶ 3-teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer Bandspannung und doppelwirkendem Zylinder, geteilte Segmente, Länge 5.000 mm, Bandbreite ca. 350 mm, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar
- ▶ Groß dimensioniertes Auswurfrohr für Sägespäne



Ein Sägeblattwechsel ist ohne großen Aufwand möglich. Das Sägeblatt ist leicht zugänglich.



Der Niederhalter verhindert ein Verdrehen des Holzes.



Die Schnittlängeneinstellung von 250 - 520 mm ist einfach ohne Werkzeug möglich. Es ist kein Trommelwechsel notwendig.



SAT 3-700/52 P-TH
mit Zapfwellenantrieb

SAT 3-700/52 PE-TH
kombinierter Antrieb mit Zapfwellen-
antrieb und E-Motor 9,2 kW

SAT 3-700/52 P-THO mit Zapfwellen-
antrieb und schwenkbarem Förderband

SAT 3-700/52 PE-THO
kombinierter Antrieb mit Zapfwellen-
antrieb und E-Motor 9,2 kW,
schwenkbares Förderband

Kanäle der Sägetrommel	3
Holzlänge	bis 1.000 mm
Ø Rundholz	100 - 190 mm
Ø Halbrundholz	100 - 300 mm
Verschiedene Schnittlängen	250, 330, 520 mm + Zwischenstufen
Maximale Schnitte pro Minute (einstellbare Geschwindigkeit)	42 / 57
Sägeblatt	Trommelsäge „Spezial HM“, Ø 700/30 x 6,0/4,5 mm, 42 Zähne
Pumpenleistung	14 l bei 540 U/min
Förderbandlänge	5.000 mm
Maximale Auswurfhöhe	3.800 mm
Abmessungen Transport- stellung (L x B x H)	2.200 x 1.600 x 2.450 mm
Dreipunktanbau	Kat. I und II
Eigengewicht	SAT 3-700/52 P-TH: 894 kg SAT 3-700/52 PE-TH: 977 kg SAT 3-700/52 P-THO: 910 kg SAT 3-700/52 PE-THO: 993 kg

Fracht pro Trommelsäge

Zubehör

Fahrwerk für Trommelsäge
inkl. Lichtleiste
(Seriennummer erforderlich)

Lichtleiste für Straßenverkehr
(für Dreipunktanbau)

Sägeblatt Trommelsäge
„Spezial HM“,
Ø 700/30 x 6,0/4,5 mm,
42 Zähne

Gelenkwelle
Walterscheid GW 300

Gelenkwelle
Walterscheid GW 300-XL
(erforderlich bei Trommelsäge
mit Fahrwerk)

Stundenzähler mit Zapfwellen-
sensor und Drehzahlanzeige

Werkzeugkiste



Werkzeugkiste



Für
größere
Holzdurch-
messer

