

# Rückewagen **FOREST MASTER** RW 5 ecoLine

Der RW 5 hat einen stabilen, verzinkten Rahmen aus Stahlbau-Hohlprofilen mit 3 Paar gesteckten, gebogenen Rungen, sowie eine starre Deichsel ohne Lenkung.

Der Rahmen und das Schutzgitter sind besonders stabil gebaut. Außerdem zeichnen umsteckbare Rungen den RW 5 ecoLine aus.



**Gutschein für Kursteilnahme**  
„Sicheres Arbeiten mit dem Rückewagen“

## Serienmäßige Ausstattung:

- ▶ TÜV-Gutachten bis 25 km/h und 6.600 kg Gesamtgewicht
- ▶ Auflaufbremse
- ▶ Bremsstrommel 300 x 80
- ▶ Stabile Qualitätsachsen
- ▶ Umsteckbare Rungen, verstärkt und gebogen
- ▶ Seitlich 4 Paar Rungentaschen, heckseitig 1 Paar Rungentaschen
- ▶ Schutzgitter
- ▶ Unterlegkeile
- ▶ Abstellstütze
- ▶ Beleuchtung

Forest-Master RW 5 ecoLine mit Forstkran FK 4200 ecoLine	
Forest-Master RW 5 ecoLine mit Forstkran FK 5100 ecoLine	
Forest-Master RW 5 ecoLine mit Forstkran FK 6100 ecoLine	
Gesamtgewicht	6.600 kg
Nutzlast ohne Kran	ca. 5.400 kg
Bereifung	15.0/55-17 PR-R
Doppelrahmen	150 x 100 x 6,3 mm
Rungen	3 Paar, gebogen
Rungenhöhe	1.000 mm
Rungenmaß	100 x 50 mm
Länge x Breite der Ladefläche	4.000 x 1.200 mm
Länge x Breite (bei Standardbereifung)	5.850 x 2.080 mm
Bremse	Auflaufbremse
Eigengewicht mit FK 4200 ecoLine	ca. 1.700 kg
Eigengewicht mit FK 5100 ecoLine	ca. 2.160 kg
Eigengewicht mit FK 6100 ecoLine	ca. 2.265 kg
Vorfracht pro Wagen	

Forstkran ecoLine	FK 4200	FK 5100	FK 6100
Reichweite max.	4.200 mm	5.150 mm	6.100 mm
Teleskop	-	-	1.000 mm
Erforderliche Ölmenge	20 - 35 l	35 - 50 l	35 - 50 l
Hubleistung bei max. Reichweite und 180 bar (bei angebauter Zange und Rotator)	300 kg	495 kg	375 kg
Arbeitsdruck	180 bar	180 bar	180 bar
Schwenkradius	360°	380°	380°
Schwenkmoment	3,3 kNm	6,5 kNm	11,5 kNm
Schwenkzylinder	2	2	4
Rotator	3 t - endlos	3 t - endlos	3 t - endlos
Zange	HZ 10	HZ 10	HZ 10
Eigengewicht mit hydr. Abstützung	500 kg	960 kg	1.065 kg
Steuerung	Kreuzhebelsteuerung (Euro-Forstkran)	Kreuzhebelsteuerung (Euro-Forstkran)	Kreuzhebelsteuerung (Euro-Forstkran)

## Sonderausstattung - RW 5 ecoLine

- Stehplattform
- Ersatzrungen RW 5

## Sonderausstattung - FK 4200 / FK 5100 / FK 6100 ecoLine

- Greifer HZ 12, statt Serie HZ 10 (nur bei FK 5100, FK 6100)
- Drehhebelsteuerung (Euro-Forstkran) statt Serie
- On/Off-Steuerung (Euro-Forstkran) statt Serie, 2 Sektionen elektr. „on/off“; Zange auf/zu und Teleskop ein/aus
- On/Off-Spezialsteuerung (Euro-Forstkran) statt Serie, 4 Sektionen am Kran, 4 Sektionen am Schlauchpaket
- Eigene Ölversorgung mit Aufsteckpumpe, Tank und Ölfilter (nur bei FK 5100, FK 6100)
- Gusspumpe fest angebaut in Schutzkonsole statt Aufsteckpumpe (nur bei FK 5100, FK 6100)
- Gelenkwelle Walterscheid GW 300
- Gelenkwelle Walterscheid GW-RW (einseitig Weitwinkel)



Serienmäßig mit HZ 10



Serienmäßige Kreuzhebelsteuerung