

# Rückewagen **FOREST MASTER** RW 8 ecoLine

Der RW 8 ecoLine ist serienmäßig mit dem FK 6100 ecoLine ausgestattet. Er verfügt über einen Zentralrohrrahmen mit 160 x 160 x 8 mm.

**Gutschein für Kursteilnahme „Sicheres Arbeiten mit dem Rückewagen“**




## Serienmäßige Ausstattung:

- ▶ TÜV-Gutachten bis 25 km/h und 4.000 kg Gesamtgewicht (max. bis 8.000 kg)
- ▶ Hydraulische Bremse auf 2 Rädern
- ▶ Überdimensionierte Rinner-Qualitätsachsen (Österreich) – Achslast 3.000 kg pro Rad
- ▶ Stabile Achsbolzen
- ▶ Verschiebbare Rungenbänke
- ▶ Drehbare und gebogene Rungen
- ▶ Schutzgitter
- ▶ DIN-Zugöse
- ▶ Deichsellenkung
- ▶ Unterlegkeile
- ▶ Hydraulikleitungen mit metrischen Gewinden

## Ladevolumen bei

- \* 4.100 mm Holzlänge = 9,0 m<sup>3</sup>
- \* 5.100 mm Holzlänge = 11,2 m<sup>3</sup>
- \* 6.100 mm Holzlänge = 13,4 m<sup>3</sup>



## Forest-Master RW 8 ecoLine mit Forstkran FK 6100 ecoLine

Gesamtgewicht (auf nicht öffentlichen Straßen)	8.000 kg
Nutzlast ohne Kran (auf nicht öffentlichen Straßen)	ca. 6.480 kg
Bereifung	11.5/80-15.3/12 PR-R
Zentralrohrrahmen	160 x 160 x 8 mm
Rungen	4 Paar, gebogen, drehbar
Rungenhöhe	1.200 mm
Rungendurchmesser außen/innen/Stärke	ca. 78/60/9 mm
Lastrahmenfläche	2,2 m <sup>2</sup>
Länge der Ladefläche	3.850 mm
Bodenfreiheit am Steuergelenk	490 mm
Länge x Breite (bei Standardbereifung)	5.800 x 2.135 mm
Bremse	hydraulische 2-Rad-Bremse
Lenkung	hydraulische Lenkung / Deichsel
Lenkwinkel	+/- 40°
Eigengewicht mit FK 6100 ecoLine	ca. 2.585 kg
Betriebsdruck	max. 180 bar

## Deichselstützrad (Pflicht bei Wagen ohne Kran)

## Vorfracht pro Wagen

## Serienmäßig bei FK 6100 ecoLine:

- ▶ Kran mit hydraulischer Abstützung, Euro-Forstkran-Steuerung, Zange HZ 10 (1.000 mm Öffnungsweite) und Rotator 3 t
- ▶ Innenliegende Zylinder bei der hydraulischen Abstützung
- ▶ Dreipunktbau
- ▶ Kran aus hochwertigen Stählen, alle Laschen aus Hardox-Stahl
- ▶ Zylinderschutz
- ▶ Kransäule aus hochwertigem Qualitätsstahl (Vollstahl, kein Rohr)
- ▶ Großer Durchmesser für optimale Stabilität und lange Lebensdauer
- ▶ Hydraulikleitungen mit metrischen Gewinden
- ▶ Stabiles Knickgelenk (gute Kraftübertragung)

## Forstkran FK 6100 ecoLine

Reichweite max.	6.100 mm
Teleskop	1.000 mm
Erforderliche Ölmenge	35 - 50 l
Hubleistung bei max. Reichweite und 180 bar (bei angebauter Zange und Rotator)	375 kg
Arbeitsdruck	180 bar
Schwenkradius	380°
Schwenkmoment	11,5 kNm
Schwenkzylinder	4
Rotator	3 t - endlos
Zange	HZ 10
Eigengewicht mit hydr. Abstützung	1.065 kg
Steuerung	Kreuzhebelsteuerung (Euro-Forstkran)

## Sonderausstattung - RW 8 ecoLine

Bereifung 400/60-15.5 14 PR-R statt Serie, mit Schläuchen

Bereifung 400/60-15.5 14 PR-F statt Serie, mit Schläuchen

Bremsanlage - Auflaufbremse auf 2 Rädern (Bremsstrommel 300 x 80) kombiniert mit hydr. Bremse auf 2 Rädern (Bremsstrommel 300 x 60)  
TÜV bis 8.000 kg Gesamtgewicht / 25 km/h (Fahrwerk nicht verstellbar) statt Serie

Bremsanlage – Auflaufbremse auf 2 Rädern, TÜV bis 8.000 kg Gesamtgewicht / 25 km/h (Fahrwerk nicht verstellbar) statt Serie

Stehplattform (Schlauchpaket kürzer als Serie)

Verschiebbare Verlängerung (ohne Zackenleiste) 1,0 m inkl. Rungenträger und 2 Rungen

Einlegewanne RW 8, 550 kg

Einlegewanne halbe Höhe RW 8 (bis ca. 2. Rungenbogen)

## Sonderausstattung - FK 6100 ecoLine

Greifer HZ 12, statt Serie HZ 10

Drehhebelsteuerung (Euro-Forstkran) statt Serie

On/Off-Steuerung (Euro-Forstkran) statt Serie, 2 Sektionen elektr. „on/off“; Zange auf/zu und Teleskop ein/aus

On/Off-Spezialsteuerung (Euro-Forstkran) statt Serie, 4 Sektionen am Kran, 4 Sektionen am Schlauchpaket

Eigene Ölversorgung mit Aufsteckpumpe, Tank und Ölfilter

Gusspumpe fest angebaut in Schutzkonsole statt Aufsteckpumpe

Gelenkwelle Walterscheid GW 300

Gelenkwelle Walterscheid GW-RW (einseitig Weitwinkel)



Serienmäßig mit HZ 10



Serienmäßige Kreuzhebelsteuerung