

Tandem-Dreiseitenkipper

TK 130-45



Serienmäßige Ausstattung:

- ▶ TÜV-Gutachten bis 25 km/h und 8.000 kg Gesamtgewicht
- ▶ 4-Rad-Auflaufbremse mit Rückmatik
- ▶ Gefedertes Tandem-Aggregat
- ▶ Spurweite 1.700 mm
- ▶ Anhängerkupplung 8.000 kg
- ▶ Beleuchtung nach StVZO
- ▶ Steckbare Eckrungen (Kipper)
- ▶ Steckbares Schutzgitter vorne für Forstbetrieb
- ▶ Zentralverriegelung seitlich
- ▶ 8 steckbare Rungen für Forstbetrieb
- ▶ Seitlich je 4 Stück Rohrhülsen im Boden eingeschweißt
- ▶ Stahlbordwandhöhe 500 mm
- ▶ Hintere Bordwand mit Zentralverriegelung, pendelnd und abklappbar
- ▶ Stirnwand vorne abnehmbar
- ▶ Konsole für Kranaufbau FK 6600, 7000 und 7800
- ▶ Verstärkte und verlängerte Zugdeichsel mit Stützrad für Aufbau eines Krans
- ▶ Verstärkter Kipperboden

Mögliche Kräne

- ▶ DOT 50K
- ▶ FK 6600 profiLine
- ▶ FK 7000 profiLine
- ▶ FK 7800 profiLine

Forst-Tandem-Dreiseitenkipper TK 130-45 (ohne Kran)

Gesamtgewicht - 25 km/h	8.000 kg
Brückengröße innen	4.430 x 2.200 mm
Spurweite	1.700 mm
Bereifung	11,5/80-15 10 PR-R
Kippzylinder	4-stufig / 1.600 mm 1. Stufe 17 t / 200 bar
Eigengewicht ohne Kran, mit Konsole	2.650 kg

Vorfracht pro Kipper

Sonderausstattung

Pendelaufsatz 0,5 m
Brückenverlängerung auf 5,0 m
Stehplattform
Bordwandhebefedern
Kornauslauf
Zurrösen im Brückenboden
Sonderlackierung kommunal-orange statt Serie
Bereifung 15.0/55-17 10 PR-R statt Serie
Bereifung 400/60-15.5 14 PR-R mit Ventilschutz statt Serie
40 km/h-Ausführung mit Auflaufbremse und verstärkter Bremse
Konsole für DOT 50K statt Serie