

# Tandem-Dreiseitenkipper

## TK 150 DL-45



### Serienmäßige Ausstattung:

- ▶ TÜV-Gutachten bis 40 km/h und 11.000 kg Gesamtgewicht
- ▶ Druckluftbremse auf 4 Rädern
- ▶ Gefedertes Tandem-Aggregat
- ▶ Spurweite 1.700 mm
- ▶ Anhängerkupplung 8.000 kg
- ▶ Beleuchtung nach StVZO
- ▶ Steckbare Eckrungen (Kipper)
- ▶ Steckbares Schutzgitter vorne für Forstbetrieb
- ▶ Zentralverriegelung seitlich
- ▶ 8 steckbare Rungen für Forstbetrieb
- ▶ Seitlich je 4 Stück Rohrhülsen im Boden eingeschweiß
- ▶ Stahlbordwandhöhe 500 mm
- ▶ Hintere Bordwand mit Zentralverriegelung, pendelnd und abklappbar
- ▶ Stirnwand vorne abnehmbar
- ▶ Konsole für Kranaufbau FK 6600, 7000 und 7800
- ▶ Verstärkte und verlängerte Zugdeichsel mit Stützrad für Aufbau eines Krans
- ▶ Verstärkter Kipperboden

### Mögliche Kräne

- ▶ DOT 50K
- ▶ DOT 50ZK\*
- ▶ FK 6600 profiLine
- ▶ FK 7000 profiLine
- ▶ FK 7800 profiLine



### Forst-Tandem-Dreiseitenkipper TK 150 DL-45 (ohne Kran)

Gesamtgewicht - 40 km/h	11.000 kg
Brückengröße innen	4.430 x 2.200 mm
Plattformhöhe	1.080 mm
Bereifung	15.0/55-17 14 PR-R
Kippzylinder	4-stufig / 1.600 mm 1. Stufe 22 t / 200 bar
Eigengewicht ohne Kran, mit Konsole	3.175 kg

### Vorfracht pro Kipper

### Sonderausstattung

Pendelaufsatz 0,5 m
Brückenverlängerung auf 5,0 m
Bordwandhebefedern
Kornauslauf
Zurrösen im Brückenboden
Sonderlackierung kommunal-orange statt Serie
Bereifung 400/60-15.5 14 PR-R mit Ventilschutz statt Serie
Bereifung 500/50 R17-R mit Ventilschutz statt Serie (nur bei 40 km/h)
60 km/h-Ausführung, Achsen mit manuellen Gestängestellern, ALB-Regler, Bereifung 340/65 R18
80 km/h-Ausführung, Achsen mit automatischen Gestängestellern, ALB-Regler, ABS, Bereifung 355/60 R18
Konsole für DOT 50K statt Serie
Konsole für DOT 50ZK statt Serie
*2-Gang Kurbelstütze (erforderlich bei DOT 50ZK)