

Holzspalter VOGESSEN/BLITZ

22 t (stehend) – profiLine

Serienmäßige Ausstattung:

- ▶ Einfache und leichtgängige 2-Hand-Sicherheitschaltung
- ▶ Verstellbare Haltekralle
- ▶ 2 Spaltgeschwindigkeiten
- ▶ Kolbenschnellrücklauf
- ▶ Zylinderhub 1.050 mm, werkzeuglos absenkbar
- ▶ Mechanischer Stammheber
- ▶ Vollstahl-Bodenplatte mit schrägen Kanten
- ▶ Ergonomisch geformter Spaltkeil
- ▶ Messingführung
- ▶ Dreipunktbau Kat. I und II
- ▶ Doppelpumpe bei allen Modellen mit E-Motor
- ▶ Gusspumpe, robust und leise (bei Zapfwellenantrieb)
- ▶ Halterung für Handsappe



Halterung für Handsappe



Holzspalter	VPF 22	VHE 22	VPE 22
Antrieb	Zapfwellenantrieb	Schlepperhydraulik und E-Motor 5,5 kW / 400 V, CEE 16 A	Zapfwellenantrieb und E-Motor 5,5 kW / 400 V, CEE 16 A
Spaltkraft	22 t	22 t	22 t
Öffnungsweite	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm
Stempelvorlauf	Stufe 1: 11,4 cm/s Stufe 2: 23,3 cm/s	Stufe 1: */8,0 cm/s Stufe 2: */24,8 cm/s	Stufe 1: 11,4/8,0 cm/s Stufe 2: 23,3/15,4 cm/s
Stempelrücklauf	17,1 cm/s	*/15,4 cm/s	17,2/15,4 cm/s
Pumpenleistung	69 l/min	*/58 l/min	69/58 l/min
Zylinderdurchmesser	110 x 70 mm	110 x 70 mm	110 x 70 mm
Füllmenge Hydrauliköl	62 l	62 l	62 l
Spaltmesserlänge	285 mm	285 mm	285 mm
Eigengewicht	545 kg	574 kg	599 kg

Fracht pro Holzspalter

* Abhängig von der Traktorleistung