

Forstmulcher

TF / DT - TN / DT



- ▶ Für Zweige und Stämme mit einem Durchmesser bis zu 300 mm
- ▶ Stabile Bauweise aus hochwertigem Stahl
- ▶ Gelenkwelle
- ▶ Integrierte, geschützte Hydraulikleitungen
- ▶ Dreipunktanbau Kat. II
- ▶ Geschützte Schmierpunkte
- ▶ Getriebe mit Freilauf (1.000 U/min)
- ▶ Seitlicher doppelter Getriebewellen-Antrieb
- ▶ Verstärkte Rotorhaube lässt sich hydraulisch öffnen
- ▶ Sicherheitsketten hinten und vorne (doppelt)
- ▶ Verstellbare Gleitkufen mit Hardox-Verschleißplatten
- ▶ Doppelgehäuse – Maschine hat einen doppelten Boden 2 x 8 mm (sehr robust)
- ▶ Robust gebauter Mulcher mit Käfig-Rotor, auf selbstzentrierende und vollkommen geschützte Lager montiert
- ▶ Druckvorrichtung, hydraulisch verstellbar, ohne Fingerhaken



Rotor mit feststehenden Hartmetall-Werkzeugen



Forstmulcher	TF / DT 2100	TN / DT 2100 SPECIAL	TF / DT 2500	TN / DT 2500 SPECIAL
Arbeitsbreite	2.100 mm	2.100 mm	2.500 mm	2.500 mm
Gesamtbreite	2.500 mm	2.500 mm	2.920 mm	2.920 mm
Eigengewicht	2.680 kg	2.480 kg	2.880 kg	2.650 kg
Anzahl Schlegel	37	-	45	-
Anzahl feststehende HM-Werkzeuge	-	60	-	72
Min. Leistung Traktor	130 PS / 97 kW			
Max. Leistung Traktor	260 PS / 190 kW			
Lademaß (L x B x H) in mm	2.500 x 1.450 x 1.200	2.500 x 1.450 x 1.200	2.920 x 1.450 x 1.200	2.920 x 1.450 x 1.200

Fracht pro Mulcher

Zubehör

Ersatzschlegel M 99 Art.-Nr. D5350135

Ersatzschlegel spezial RM 99 Art.-Nr. D5350177

Ersatz HM-Werkzeug Art.-Nr. F3231294